

FDV – Akustisk spilepanel med eikespiler

A. Produktspesifikasjon

Generelt

Spilepanelet består av en bakplate med 9 mm resirkulert polyester med fastlimte spiler. Spilene er festet på bakplaten med kramper og lim for heft og stabilitet. Krampene er festet fra baksiden og vil ikke være synlig når elementene er ferdigmontert på vegg eller i himling.

Overflatebehandling

Kan leveres i klar UV-lakk eller med 5 % hvitlasert UV-lakk

Format

Bredde: 396 mm
Lengde: 2400 eller 2700 mm
Spilene leveres i format 21 x 45 med en avstand på 21 mm (cc 66)

Bruksområde

Kan benyttes innvendig på vegg eller i himling. Det anbefales ikke å benytte spilepanelene i våtrom og/eller i tilsvarende rom.

B. Generell anvisning for forvaltning, drift og vedlikehold

Ettersyn / Kontroll

Spilepanelene må etterses minimum 1 gang årlig. I rom med større slitasje må dette etterses oftere. Synlige sår, hakk og skader på UV-lakken må repareres omgående for å forhindre videre utvidelse av skadeområdet. Hjørner og kanter kan være utsatt for avflising i rom med høy aktivitet og må kontrolleres. Spilepanelet er beregnet å vare byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje. Spiler som er overflatebehandlet med olje må etterbehandles med olje hvert halvår. Det anbefales ikke å henge noe i spilene.

Oppussing / Skader

Lakkerte overflater : Slipes lett med sandpapir, korn 180 – 220. Lakkeres 2 strøk med alkydlakk. Skader repareres med oljesparkel først.

Fuktbestandighet

Alle leveranser i lakkert heltre tåler ikke fukt. Vannsøl / fukt må derfor tørkes av umiddelbart for å unngå svellskader.

Rengjøring

Vask spilepanelene skånsomt med klut og lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk av. Ikke bruk såpe/vaskemidler som inneholder ammoniakk. Fiberplate mellom spilene skal ikke vaskes, men støvsuges

Flekkfjerning

Sterke løsemidler (lynon, aceton etc) må ikke benyttes. Etter flekkfjerning må det vaskes med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Husk å ta bort overskytende fukt med en tørr klut.



Figur 2 Hvitlasert 5 % UV-lakk



Figur 1 Klar UV-lakk