

FDV – AKUSMART - akustisk spilepanel i heltre



A. Produktspesifikasjon

Generelt

Akusmart spilepanel består av en bakplate med 9 mm resirkulert polyester med fastlimte spiler. Spilene er festet på bakplaten med kramper og lim for heft og stabilitet. Krampene er festet fra baksiden og vil ikke være synlig når elementene er ferdigmontert på vegg eller i himling.

Overflatebehandling

Kan leveres ubehandlet, i klar UV-lakk eller med 5 % hvitlasert UV-lakk

B. Generell anvisning for forvaltning, drift og vedlikehold

Ettersyn / Kontroll

Spilepanelene må etterses minimum 1 gang årlig. I rom med større slitasje må dette etterses oftere. Synlige sår, hakk og skader på UV-lakk må repareres omgående for å forhindre videre utvidelse av skadeområdet. Hjørner og kanter kan være utsatt for avflising i rom med høy aktivitet og må etterkontrolleres.

Spilepanelet er beregnet å vare i hele byggets levetid, forutsatt normal bruk. Spiler som er overflatebehandlet med olje må etterbehandles med olje hvert halvår. Det anbefales ikke å henge noe i spilene.

Fuktbestandighet

Alle leveranser i lakkert heltre tåler ikke fukt. Vannsøl / fukt må derfor tørkes av umiddelbart for å unngå svellskader.

Format

Bredde: 396 mm

Lengde: 2400 eller 2700 mm

Spilene leveres i format 21 x 45 med en avstand på 21 mm (cc 66)

Bruksområde

Kan benyttes innvendig på vegg eller i himling. Det anbefales ikke å benytte spilepanelene i våtrom og/eller i tilsvarende rom.

Rengjøring

Vask spilene forsiktig med en fuktig klut og lunkent vann tilsatt et miljøvennlig rengjøringsmiddel uten ammoniakk, slipemidler eller lignende. Husk å ta bort overskytende fukt med en tørr klut.

Videre frarådes rengjøring av nymalte overflater, da disse først er helt herdet etter 3–4 uker.

Sterke løsemidler (lynon, aceton etc) må ikke benyttes.

Oppussing / Skader

Lakkerte overflater : Slipes lett med sandpapir, korn 220 – 180. Lakkeres 2 strøk med alkydlakk. Skader repareres med oljesparkel først.



Kontakt oss for mer informasjon:

Epost: post@otretek.no / Telefon: 00 46 40 72 / Besøk: Kåsvegen 7340 ,4 Oppdal www.otretek.no