

**FDV – Siparila VIRE****OTRETEK.****A. Produktspesifikasjon****Generelt**

Vire panelene er laget av heltre furu og er en del av INTERSMART interiørpanel serie. VIRE-panelene har ikke endesamlinger, og må derfor kappes før montering. Det er viktig å behandle kappflater for å unngå sprekkdannelser som følge av fuktpåvirkning. Monteringssvinn er 10–15 prosent.

**Overflatebehandling**

Kan leveres i heldekende svart og transparent sand. De transparente nyansene på VIRE-panelene kan variere mellom ulike leveranser, på grunn av variasjoner i egenskapene til trevirket som brukes.

**B. Generell anvisning for forvaltning, drift og vedlikehold****Rengjøring**

Vask spilene forsiktig med en fuktig klut og lunkent vann. Om det er noen flekker som ikke går vek med bare vann kan du tilsett et rengjøringsmiddel uten ammoniakk, slipemidler eller lignende. Husk å ta bort overskytende fukt med en tørr klut.

Videre frarådes rengjøring av nymalte overflater, da disse først er helt herdet etter 3–4 uker.

Sterke løsemidler (lynon, aceton etc) må ikke benyttes.

**Fuktbestandighet**

Alle leveranser i lakkert heltre tåler ikke fukt. Vannsøl / fukt må derfor tørkes av umiddelbart for å unngå svellskader.

**Format**

Lengde: 2700mm  
Dimensjon: 15 x 90mm

**Bruksområde**

Kan benyttes innvendig på vegg eller i himling. Det anbefales ikke å benytte spilene i våtrom og/ eller i tilsvarende rom.

**Ettersyn / Kontroll**

Over tid vil treverkets patinering føre til at tonene på paneloverflaten mørkner, spesielt ved bruk av transparente farger.

**Oppussing / Skader**

- Begynn med å rengjøre overflaten grundig før behandling.
- Før du påfører vedlikeholdsmalingen, må du kontrollere at fargen er riktig ved å teste den på et mindre synlig område av overflaten. Påfør et tynt lag med overflatebehandlingsmiddelet. For å oppnå en mørkere nyanse, kan du påføre flere lag etter behov.
- Det er viktig å lese og følge produktets bruksanvisning nøye før du går videre med vedlikeholdsmalingen.



Kontakt oss for mer informasjon:

Epost: [post@otretek.no](mailto:post@otretek.no) / Telefon: 72 40 46 00 / Besøk: Kåsvegen 4, 7340 Oppdal [www.otretek.no](http://www.otretek.no)